

OD

APPLICATION RÉSIDENTIELLE

DESHUMIDIFICATEUR MOBILE DE 16 À 27,2 L/J



OD

**Excellent rapport prix/
performances**

Installation facile

Appareil mobile avec bac

Gamme monophasée

Ces déshumidificateurs allient mobilité — grâce à leur montage sur roulettes — et grande discrétion par leur couleur et leurs dimensions.

APPLICATIONS

- Musées
- Archives
- Tous locaux petites et moyennes surfaces

OD

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Carrosserie métallique
- Filtre à air nettoyable
- Hygrostat mécanique intégré
- Arrêt automatique de l'appareil si le bac est plein (voyant bac plein en façade)
- Ecoulement dans le bac intégré ou raccordement pour une évacuation directe
- Monté sur 4 roues (2 avec système de blocage)
- Utilisation facile
- Prêt à brancher

OPTIONS


- Pompe de relevage



Simplifiez-vous la vie !
Utilisez notre fiche projet page 87

Dimensions (en mm)

	P	L	H
OD 125	362	380	605
OD 165	362	380	605



DÉSHUMIDIFICATION



Modèles		OD 125TH	OD 165TH
Capacité de déshumidification:			
à 30°C - 80% HR	l/jour	22,4	27,2
à 28°C - 60% HR	l/jour	12,8	16,6
à 20°C - 60% HR	l/jour	7,4	9,5
à 12°C - 70% HR	l/jour	6,5	8,1
Puissance absorbée	W	370	475
Fluide frigorigène		R134a	R134a
Alimentation électrique	V/Ph/Hz	230/1/50	
Débit d'air recyclé	m3/h	425	510
Réservoir	l	10	10
Plage d'utilisation	°C	5 à 36	5 à 36
Niveau sonore à 2 m	dB(A)	49	55
Dimensions (PxLxH)	mm	362x380x605	362x380x605
Poids net	kg	22,7	23,5
Options			
Gaz chaud		Intégré	
Pompe de relevage vec bac (dénivelé maxi 4 m) à installer à l'extérieur de l'appareil		x	

